elitemedica

2025

CATALOGO PRODOTTI

Elité Medica

345 81 38 151 www.elitemedica.com Spedizioni in tutta Europa

elitemedica

IMPIANTI DENTALI

Linee Implantari

Fastite
Elite

SOLUZIONI DIRETTE SU IMPIANTO

Strutture Protesiche

Viti di guarigione
Pilastri Dritti
Pilastri Angolati
Pilastri Calcinabili
Pilastri per Provvisori
Attacchi a Sfera per Overdenture
Coping da Impronta
Pilastri Base Oro

MULTI - UNIT ABUTMENT SYSTEM

Strutture Protesiche

MUA Abutments Dritti
MUA Abutments Angolati
Pilastri Calcinabili MUA
Cilindri per Provvisori MUA
Abutment Replica MUA
Impression Coping MUA
Coppette di guarigione MUA
Viti di Serraggio MUA

elitemedica

IMPIANTI DENTALI

elitemedica

IMPIANTI DENTALI

Linee Implantari

La Elité Medica dispone di linee di impianti dentali che soddisfano le esigenze dell'Odontoiatra nelle diverse situazioni.

La caratteristica comune delle linee di impianti dentali è che si tratta di impianti dentali in Titanio puro, bifasici, ad esagono esterno.
Tutti gli impianti prodotti dalla Elité Medica sono realizzati in Titanio ASTM F67 grado 4 e sono irruviditi superficialmente secondo il trattamento di mordenzatura acida "Fastite".

La zona "collo" è lucida per migliorare l'aderenza della mucosa riducendo il rischio di infiltrazione batterica.

La zona "apicale"presenta multi-lobature:

1. Evita compressioni nelle zone sottostanti l'apice durante l'inserimento dell'impianto
2. È antirotazionale ad osteointegrazione avvenuta
3. Rende l'impianto autofilettante

La confezione è identica per tutte le linee degli impianti dentali, di tipo innovativo ed è unica nel suo genere, garantendo un sicuro trasporto dell'impianto dentale dalla confezione al campo operatorio in condizioni di assoluta sterilità e in assenza di contaminazione da blister.

elitemedica

IMPIANTI DENTALI

Linee Implantari

FASTITE

Caratteristiche

Impianto bifasico cilindrico a vite in Titanio ASTM F67 grado 4

- Esagono esterno 2,7 mm
- Altezza esagono 0,7 mm
- Collo lucido H 1,1 mm
- Zona collo 3 spire lucide
- Filettatura doppia spira
- Zona apicale quadrilobata
- Sistema di inserzione tramite insert grip a stella

Codice	Ø (mm)	L (mm)
IBFIXT105	3.75	5.5
IBFIXT107	3.75	7
IBFIXT108	3.75	8.5
IBFIXT110	3.75	10
IBFIXT111	3.75	11.5
IBFIXT113	3.75	13
IBFIXT115	3.75	15
IBFIXT118	3.75	18
IBFIXT407	4.0	7
IBFIXT408	4.0	8.5
IBFIXT410	4.0	10
IBFIXT411	4.0	11.5
IBFIXT413	4.0	13
IBFIXT415	4.0	15
IBFIXT508	5.0	8.5
IBFIXT510	5.0	10
IBFIXT511	5.0	11.5
IBFIXT513	5.0	13
Piattaforma RP (4.1 mm)		

elitemedica

IMPIANTI DENTALI

Linee Implantari

ELITE

Caratteristiche

Impianto bifasico cilindrico a vite in Titanio ASTM F67 grado 4

- Esagono esterno 2,7 mm
- Altezza esagono 0,7 mm
- Collo lucido H 1,1 mm
- Zona collo 3 spire lucide
- Filettatura mono spira
- Zona apicale trilobata
- Sistema di inserzione tramite dispositivo di montaggio premontato

Codice	Ø (mm)	L (mm)
GPG008	3.25	8
GPG010	3.25	10
GPG012	3.25	12
GPG014	3.25	14

Piattaforma RP (4.1 mm)

elitemedica

SOLUZIONI DIRETTE SU IMPIANTO

SOLUZIONI DIRETTE SU IMPIANTO

Strutture Protesiche

VITI DI GUARIGIONE

Caratteristiche

Titanio ASTM F136 grado 5.

- Doppia soluzione taglio cacciavite o cava esagonale nella parte superiore per il fissaggio sulla testa dell'impianto
- Disponibili nelle altezze 2-3-4-5-6-7 mm

Codice	Descrizione
VGH2	*Vite di guarigione H 2 mm.*
VGH3	*Vite di guarigione H 3 mm.*
VGH4	*Vite di guarigione H 4 mm.*
VGH5	*Vite di guarigione H 5 mm.*
VGH6	*Vite di guarigione H 6 mm.*
VGH7	*Vite di guarigione H 7 mm.*

Piattaforma RP (4.1 mm)

elitemedica

SOLUZIONI DIRETTE SU IMPIANTO

Strutture Protesiche

PILASTRI DRITTI

Caratteristiche

Titanio ASTM F136 grado 5, non ruotanti, vite di fissaggio inclusa.

- Disponibili nelle versioni con e senza spalla

Codice	Descrizione
ASTA10	*Pilastro dritto senza spalla, con vite*
ASTA11	*Pilastro dritto con spalla, con vite*
	Piattaforma RP (4.1 mm)

elitemedica

SOLUZIONI DIRETTE SU IMPIANTO

Strutture Protesiche

PILASTRI ANGOLATI

Caratteristiche

Titanio ASTM F136 grado 5.

- Non ruotanti
- Dodici posizioni
- Vite di fissaggio inclusa
- Disponibili nelle angolazioni 15° e 25°

Codice	Descrizione
ANG15	*Pilastro angolato 15°, con vite*
ANG25	*Pilastro angolato 25°, con vite*

Piattaforma RP (4.1 mm)

elitemedica

SOLUZIONI DIRETTE SU IMPIANTO

Strutture Protesiche

PILASTRI CALCINABILI

Caratteristiche

Resina acetalica (PMMA), vite in Titanio ASTM F136 grado 5 inclusa.

- Disponibili ruotanti e non ruotanti

Codice	Descrizione
CALNR	*Pilastro calcinabile non ruotante, con vite*
CALRR	*Pilastro calcinabile ruotante, con vite*
Piattaforma RP (4.1 mm)	

elitemedica

SOLUZIONI DIRETTE SU IMPIANTO

Strutture Protesiche

PILASTRI PER PROVVISORI

Caratteristiche

Titanio ASTM F136 grado 5.

- Disponibili ruotanti e non ruotanti

Codice	Descrizione
ASTA20	*Pilastro per provvisori non ruotante, con vite*
ASTA21	*Pilastro per provvisori ruotante, con vite*

Piattaforma RP (4.1 mm)

elitemedica

SOLUZIONI DIRETTE SU IMPIANTO

Strutture Protesiche

ATTACCHI A SFERA PER OVERDENTURE

Caratteristiche

Titanio ASTM F136 grado 5.

- Cava esagonale nella sfera per il fissaggio sulla testa dell'impianto
- Complete di armatura in acciaio e cappetta plastica
- Disponibile nelle altezze 2-3-4-5 mm

Codice	Descrizione
OVR02	*Attacco a sfera H 2 mm.*
OVR03	*Attacco a sfera H 3 mm.*
OVR04	*Attacco a sfera H 4 mm.*
OVR05	*Attacco a sfera H 5 mm.*

Piattaforma RP (4.1 mm)

elitemedica

SOLUZIONI DIRETTE SU IMPIANTO

Strutture Protesiche

COPING DA IMPRONTA

Caratteristiche

Titanio ASTM F136 grado 5.

- Vite di fissaggio inclusa

Codice	Descrizione
ICFIX	*Coping da impronta, con vite.*
Piattaforma RP (4.1 mm)	

elitemedica

SOLUZIONI DIRETTE SU IMPIANTO

Strutture Protesiche

REPLICA DELL'IMPIANTO

Caratteristiche

Titanio ASTM F136 grado 5.

Codice	Descrizione
REPFIX	*Replica dell'impianto.*

Piattaforma RP (4.1 mm)

elitemedica

SOLUZIONI DIRETTE SU IMPIANTO

Strutture Protesiche

PILASTRI BASE ORO

Caratteristiche

Calcinabili con base oro, non ruotanti, con vite in Titanio ASTM F136 grado 5 inclusa.

Composizione:

- Aurum 60 %
- Palladium 15 %
- Platinum 24,9 %
- Iridium 0,1 %.

Codice	Descrizione
ASTA00	*Pilastro calcinabile base oro, con vite*
	Piattaforma RP (4.1 mm)

elitemedica

MULTI-UNIT ABUTMENT SYSTEM

elitemedica

MULTI-UNIT ABUTMENT SYSTEM

Strutture Protesiche

MUA ABUTMENTS DRITTI

Caratteristiche

Titanio ASTM F136 grado 5.

- Disponibili nelle altezze 1-2-3-4-5-8 mm

Codice	Descrizione
MUA1	*MUA abutment dritto H 1 mm., con vite*
MUA2	*MUA abutment dritto H 2 mm., con vite*
MUA3	*MUA abutment dritto H 3 mm., con vite*
MUA4	*MUA abutment dritto H 4 mm., con vite*
MUA5	*MUA abutment dritto H 5 mm., con vite*
MUA8	*MUA abutment dritto H 8 mm., con vite*
Piattaforma RP (4.1 mm)	

elitemedica

MULTI-UNIT ABUTMENT SYSTEM

Strutture Protesiche

MUA ABUTMENTS ANGOLATI

Caratteristiche

Titanio ASTM F136 grado 5.

- Disponibili con angolazione 17° e 30°, varie altezze

Codice	Descrizione
MUA172	*MUA abutment angolato 17° H 2 mm., con vite*
MUA173	*MUA abutment angolato 17° H 3 mm., con vite*
MUA174	*MUA abutment angolato 17° H 4 mm., con vite*
MUA303	*MUA abutment angolato 30° H 3 mm., con vite*
MUA304	*MUA abutment angolato 30° H 4 mm., con vite*
MUA305	*MUA abutment angolato 30° H 5 mm., con vite*
	Piattaforma RP (4.1 mm)

elitemedica

MULTI-UNIT ABUTMENT SYSTEM

Strutture Protesiche

PILASTRI CALCINABILI MUA

Caratteristiche

Resina acetalica (PMMA), vite in Titanio ASTM F136 grado 5 inclusa.

Codice	Descrizione
CALMUA	*Pilastro calcinabile MUA, con vite*
	Piattaforma RP (4.1 mm)

elitemedica

MULTI-UNIT ABUTMENT SYSTEM

Strutture Protesiche

CILINDRI PER PROVVISORI MUA

Caratteristiche

Titanio ASTM F136 grado 5.

- Vite di fissaggio inclusa

Codice	Descrizione
MUAPP	*Cilindro per provvisori MUA, con vite*
MUASS	*Cilindro per saldatura MUA, con vite*

Piattaforma RP (4.1 mm)

elitemedica

MULTI-UNIT ABUTMENT SYSTEM

Strutture Protesiche

ABUTMENT REPLICA MUA

Caratteristiche

Titanio ASTM F136 grado 5.

Codice	Descrizione
REPMUA	*Abutment replica MUA*
	Piattaforma RP (4.1 mm)

elitemedica

MULTI-UNIT ABUTMENT SYSTEM

Strutture Protesiche

IMPRESSION COPY MUA

Caratteristiche

Titanio ASTM F136 grado 5.

- Impression coping open tray MUA
- Disponibili con pin corto/lungo

Codice	Descrizione
ICMUA	*Coping da impronta, con pin.*

Piattaforma RP (4.1 mm)

elitemedica

MULTI-UNIT ABUTMENT SYSTEM

Strutture Protesiche

CAPPETTE DI GUARIGIONE MUA

Caratteristiche

Titanio ASTM F136 grado 5.

- Disponibili con diametro maggiorato o nella versione Peek

Codice	Descrizione
MUAC1	*Cappetta di guarigione Ø standard.*
MUAC2	*Cappetta di guarigione Ø maggiorato.*
MUAC3	*Cappetta di guarigione in Peek.*

Piattaforma RP (4.1 mm)

elitemedica

MULTI-UNIT ABUTMENT SYSTEM

Strutture Protesiche

VITI DI SERRAGGIO MUA

Caratteristiche

Titanio ASTM F136 grado 5.

- Disponibili con ingaggio esagonale o a taglio

Codice	Descrizione
VM-ES	*Vite protesica MUA con esagono*
VM-TA	*Vite protesica MUA a taglio*

Piattaforma RP (4.1 mm)